

Innentüren, Außentüren

Feuerschutztür H8-5, Mehrzwecktür MZ

	Feuer- schutz H8-5*	Mehr- zweck MZ
Feuerhemmung	★★★	
Rauchdichtigkeit	☆☆☆	
Wärmedämmung	★	★
Schalldämmung	★★	★★
Einbruchhemmung	★	★



Außentür für unbeheizte Räume

Mehrzwecktür MZ

* Die Feuerschutzeigenschaften gelten nur für Innenwände.

Die Klassifizierung der einzelnen Türen zeigt Ihnen auf einen Blick, welche Funktionen die jeweilige Tür in welcher Ausprägung erfüllt.

Hauptfunktionen (serienmäßig):

★★★ Bester Wert ★★ Sehr guter Wert
★ Guter Wert

Nebenfunktion (bei entsprechender Ausstattung):

☆☆☆ Bester Wert
☆☆ Sehr guter Wert ★ Guter Wert



Links / Rechts verwendbar

Die Mehrzwecktür MZ und die Feuerschutztür H8-5 sind durch einfaches Drehen des Türelements für die Türöffnung „DIN links“ (Bänder auf der linken Seite der Tür) und „DIN rechts“ (Bänder auf der rechten Seite der Tür) verwendbar. Bei durchgehendem Boden lässt sich zudem die untere Anschlagschiene leicht entfernen.

Stabiles Türelement mit Zarge

Das einbaufertige Komplettlement mit doppelwandigem, 45 mm dickem Türblatt, 2-seitigem Dünnfalz, Mineralwolleinlage und Stahlverstärkung ist äußerst robust. Die 2 mm dicke Eckzarge mit umlaufender Dichtung **1** dichtet die Türen sicher ab. Damit können Sie sich auf die Funktionalität und Dichtheit der Tür stets verlassen. Das Schloss und die schwarze Drückergarnitur **2** sind für Profilzylinder und Buntbarschlüssel (BB) verwendbar. Ein BB-Schlüssel wird Ihnen mitgeliefert.

Feuerschutztür H8-5

Bei der Tür (Abbildung links) und der Klappe **3** mit 45 mm dickem Türblatt und 2-seitigem Dünnfalz ist das Brandschutzmaterial nicht offen, sondern stirnseitig auf voller Breite verdeckt und flächenbündig eingelassen. Zusätzlich ist die Tür mit 2 Stahl-Sicherungsbolzen ausgestattet.

Mehrzwecktür MZ

Die Tür bietet durch 2 massive Stahl-Sicherungsbolzen eine hohe Sicherheit. Die Mehrzwecktür MZ ist auch mit Verglasung erhältlich, die aus Sicherheitsgründen sehr schmal bzw. sehr klein gehalten ist. Damit nutzen Sie das Tageslicht für Ihren Innenraum. Bei der Rundverglasung **4** mit ESG Klar und Edelstahlrahmen haben Sie die Wahl zwischen 300 mm bzw. 400 mm Durchmesser. Sie erhalten die Verglasung Bild 5 **5** oder die Verglasung Bild 9 **6** serienmäßig mit 7 mm Drahtglas oder auf Wunsch mit 20 mm Iso-Drahtglas. Serienmäßig ist der Verglasungsrahmen aus Aluminium-Naturton mit Glashalteleisten auf der Schließseite montiert. Optional, z. B. bei den nach innen öffnenden Türen ist der Verglasungsrahmen auch mit Glashalteleisten auf der Öffnungsseite erhältlich.

